



### [Kum Makinas ](#)

Kategori : [Aymak K rma Eleme](#)

Yay nlayan Aymak 2012/3/30

A nd r  olmayan yumu ak kalker k ran tesislerde, geri d n k malzemesini (5-150mm) k rarak, kum  retimine katkıda bulunan k r c d r. Bir  ok uygulamada k rma eleme tesisinin olduk a sade bir  ekilde dizayn edilmesinde yardımcı olur.

 zellikler ve Avantajlar :

- \* Her iki y ne d nen rotor ve  evrilebilmeleri sayesinde 2 y z   de kullan labilen  ekli ler.
- \*  arpma takozlar n  zel dizayn  ve y ksek h zda d nen rotor sayesinde filler (pudra) oran  d k, kum elde etme oran  y ksek.
- \* Her iki tarafta tam a  r kapaklarla kolay bak m.
- \* Beton santralleri ve asfalt tesislerinin istemi  oldu u kum irilik da  l m na uygun gradasyonda  n vermesi.
- \* Dereta nda max. 80 mm, ocak ta nda max. 150 mm besleme.
- \* Kendi d k mhanemizde d k len farklı kalite  ekli lerle a nd r  malzemede y ksek verim.

[ r nler   sin T klay n...](#)